

# FreeBSD 10.0 更新

## 更新

1. 更新	1
2. FreeBSD 10.0 更新	1
3. 更新	1
4. 更新	2
5. 更新	2

## 1. 更新

更新 10.0 版本(10.0) 包含 UTC 时间戳 0 秒。在 FreeBSD 10.0 版本中，时间戳 0 秒。

更新 10.0, 在 2015 年 1 月 30 日 23:59:60 UTC 时。在 10.0 版本中，时间戳 0 秒。

更新 [Bulletin C](#) [IERS](#) 时间戳。

更新 10.0 版本包含 [RFC 7164](#) 时间戳。 [time2posix\(3\)](#) 时间戳。

## 2. FreeBSD 10.0 更新

更新 10.0 版本包含 [NTP](#) FreeBSD 10.0 版本 POSIX time rules FreeBSD 10.0 版本。 [ntpd\(8\)](#) 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本。 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本。

更新 10.0 版本包含 [ntpd\(8\)](#) 10.0 版本。 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本。

NTP 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本。

## 3. 更新

更新 10.0 版本包含 UTC 时间戳 0 秒。在 10.0 版本中，时间戳 0 秒。

更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本。在 10.0 版本中，时间戳 0 秒。

更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本。在 10.0 版本中，时间戳 0 秒。

更新 10.0 版本包含 FreeBSD 10.0 版本。在 10.0 版本中，时间戳 0 秒。

更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本。在 10.0 版本中，时间戳 0 秒。

00 000 000 00 0000 000 0000000.

## 4. 000

000 000000 00 000 0000 00 0 0 0000. 0 0000 NTP0 0000 00 000 0000 24000 00 0 0000. 00 00 00000 000 00 00 100 000 000 0000. NTP 000 000 0000000:

```
% ntpq -c 'rv 0 leap'
```

`leap\_add\_sec` 0 0000 000 000 0000 0000 000 00 000000. 0000 2400 0000 000 0000 `leap\_none` 0 00000.

## 5. 00

00000 FreeBSD0000 000 000 000 00000. 000 0 000 00 000 00 00 000 0000 000 00 00 0000 000 0 0000 00 000 000 000 0000.