

# Carte de référence de Dired

(basé sur Dired de GNU Emacs 25)

Les commandes marquées par **(DX)** nécessitent **dired-x**

## Lancer et sortir de Dired

|   |             |
|---|-------------|
| lancer dired  | C-x d       |
| édite le répertoire du fichier que l'on est en train d'éditer | C-x C-j(DX) |
| quitter dired   | q           |

## Commandes de déplacement

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ligne précédente               | P     |
| ligne suivante                 | n     |
| ligne de répertoire précédente | <     |
| ligne de répertoire suivante   | >     |
| fichier marqué suivant         | M-}   |
| fichier marqué précédent       | M-{   |
| sous-répertoire précédent      | M-C-p |
| sous-répertoire suivant        | M-C-n |
| répertoire père                | ~     |
| premier sous-répertoire        | M-C-d |

## Commandes avec la souris

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| visiter le fichier | Mouse_Button_2         |
| ouvrir un menu     | Control-Mouse_Button_3 |

## Actions immédiates sur les fichiers

|   |   |
|---|---|
| visiter le fichier courant                                  | f |
| visualiser le fichier courant                               | v |
| visiter le fichier courant dans une autre fenêtre           | o |
| créer un nouveau sous-répertoire                            | + |
| comparer le fichier sous le point avec celui sous la marque | = |

## Marquer et ôter les marques des fichiers

|   |          |
|---|----------|
| marquer un fichier ou un sous-répertoire pour de futures commandes            | m        |
| ôter la marque d'un fichier ou de tous les fichiers d'un sous-répertoire      | u        |
| ôter la marque de tous les fichiers d'un tampon                               | M-delete |
| marquer les fichiers ayant une extension donnée                               | * .      |
| marquer tous les sous-répertoires   | * /      |
| marquer tous les liens symboliques  | * @      |
| marquer tous les exécutables  | * *      |
| inverser le marquage  | * t      |
| marquer tous les fichiers du sous-répertoire courant                          | * s      |
| marquer les fichiers dont les noms correspondent à une expression rationnelle | * %      |
| modifier les marques par un caractère différent                               | * c      |
| marquer les fichiers pour lesquels une expression Elisp renvoie t             | * ((DX)  |

## Modifier le tampon Dired

|  |       |
|--|-------|
| insérer un sous-répertoire dans ce tampon                  | i     |
| supprimer les fichiers marqués de la liste                 | k     |
| supprimer le listing d'un sous-répertoire                  | C-u k |
| reliere tous les répertoires (conserve toutes les marques) | g     |
| bascule le tri sur le nom/date du répertoire courant       | s     |
| édite les options de ls                                    | C-u s |
| recupère les marques, les lignes cachées, etc.             | C-_   |
| cache tous les sous-répertoires                            | M-\$  |
| cache ou fait apparaître le sous-répertoire                | \$    |

## Commandes sur les fichiers marqués ou spécifiés par le préfixe

|   |       |
|---|-------|
| copier le(s) fichier(s)   | C     |
| renommer un fichier ou déplacer des fichiers dans un autre répertoire | R     |
| changer le propriétaire d'un (des) fichier(s)                         | O     |
| changer le groupe d'un (des) fichier(s)                               | G     |
| changer le mode d'un (des) fichier(s)                                 | M     |
| imprimer le(s) fichier(s)   | P     |
| convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en minuscules                    | % l   |
| convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en majuscules                    | % u   |
| supprimer les fichiers marqués (pas ceux ayant un 'flag')             | D     |
| compresser ou décompresser le(s) fichier(s)                           | Z     |
| lancer info sur le fichier  | I(DX) |
| créer un (des) lien(s) symbolique(s)                                  | S     |
| créer des liens symboliques relatifs                                  | Y     |
| créer un (des) liens physique(s)                                      | H     |
| rechercher une expression rationnelle dans des fichiers               | A     |
| remplacer interactivement une expression rationnelle                  | Q     |
| byte-compiler des fichiers  | B     |
| charger le(s) fichier(s)  | L     |
| lancer une commande shell sur le(s) fichier(s)                        | !     |

## Mettre un flag sur les fichiers à détruire

**Les commandes qui ôtent les marquent suppriment les flags de suppression**

|   |     |
|---|-----|
| placer un flag de suppression sur le fichier  | d   |
| placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde (dont les noms se terminent par ~) | ~   |
| placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde automatique                        | #   |
| placer un flag sur les différents fichiers intermédiaires                             | % & |
| placer un flag sur les sauvegardes numérotées (fichissant par .~1~, .~2~, etc.)       | .   |
| exécuter les suppressions demandées (fichiers ayant un flag)                          | x   |
| placer un flag sur les fichiers correspondant à une expression rationnelle            | % d |

## Commandes sur les expressions rationnelles

|   |     |
|---|-----|
| marquer les noms de fichiers correspondant à une expression rationnelle | % m |
| copier les fichiers marqués par une expression rationnelle              | % C |
| renommer les fichiers marqués par une expression rationnelle            | % R |
| lien physique   | % H |
| lien symbolique   | % S |
| lien symbolique avec chemin relatif                                     | % Y |
| marquer pour une suppression  | % d |

## Dired et Find

|  |                      |
|--|----------------------|
| fichier(s) dired dont le nom correspond à un motif | M-x find-names-dired |
| fichier(s) dired contenant un motif                | M-x find-grep-dired  |
| fichier(s) dired basés sur ce que produit          | findM-x find-dired   |

## Obtenir de l'aide

|  |   |
|--|---|
| aide sur dired                                     | h |
| résumé de dired (aide succincte) et trace d'erreur | ? |

Copyright © 2017 Free Software Foundation, Inc.  
Pour GNU Emacs version 25  
Conception de Stephen Gildea  
Mis à jour pour Dired en Mai 2000 par Evgeny Roubinchtein  
Traduction française d'Éric Jacoboni

Released under the terms of the GNU General Public License version 3 or later.

For more Emacs documentation, and the T<sub>E</sub>X source for this card, see the Emacs distribution, or <http://www.gnu.org/software/emacs>